

1023

PARAMO a.s., Přerovská 560, 530 06 Pardubice

14

1023-CPR-0629F

**ČSN EN 13808:2013**

*Kationaktivní asfaltová emulze*

*KATEBIT PS (C60 B10)*

určená k obalování kameniva a recyklátů za studena

**EMULZE**

Viskozita - Doba výtoku 2 mm.....**15-70 s** (třída 3)

Vliv vody na přilnavost, EN 13614..... **≥ 75 %** (tř. 2)

Mísitelnost s cementem EN 12848.....**≤ 2 g** (třída 10)

**ZPĚTNĚ ZÍSKANÉ POJIVO**

penetrace při 25 °C, EN 1426.....**≤ (100 x 0,1) mm** (třída 3)

bod měknutí.....**≥ 43 °C** (třída 6)

**STABILIZOVANÉ ZBYTKOVÉ POJIVO (stadium 1 stálosti)**

penetrace při 25 °C, EN 1426..... **≤ (100 x 0,1) mm** (třída 3)

bod měknutí, EN 1427..... **≥ 43 °C** (třída 6)

bod lámavosti, EN 12593.....**≤ -10 °C** (třída 5)


**STÁRNUTÉ POJIVO (stadium 2 stálosti)**

penetrace při 25 °C.....**(47 x 0,1) mm** (třída 1)

bod měknutí.....**59 °C** (třída 1)

Stanovené nebezpečné látky.....**NPD**

**Označení CE pro Katebit PS v obchodní dokumentaci**



**1023**

**PARAMO a.s.**, Přerovská 560, 530 06 Pardubice

**14**

1023-CPR-0629F

**ČSN EN 13808:2013**

*Kationaktivní asfaltová emulze*

*KATEBIT PS (C60 B10)*

*Zamýšlená pro obalování kameniva a recyklátů za studena*

**Zkrácené označení CE pro dodací list Katebitu PS**